

## NTN 329262) 参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	180	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	329262	
基本额定载荷	CR	142000	N	动载荷
	COR	252000	N	静载荷
	CRF	14 500	kgf	动载荷
	CORF	25 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 800	r/min	脂润滑
	LSO	2 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	34.0	mm	-
重量	MASS	2220	g	重量
安装尺寸	DA1	140	mm	(最小)
	DB1	139	mm	(最大)
	DA	170	mm	(最大)
	DA2	163.5	mm	(最小)
	DB	174		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

## NTN 329262) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8c6517cd.html>

