

NSK HR32021XJ参数

外形尺寸	C	26.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	204000	N	动载荷
	COR1	340000	N	静载荷
	CR2	20800	kgf	动载荷
	COR2	34500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	120	mm	(最小)
	DB1	115	mm	(最大)
	DA2	150	mm	(最大)
	DA3	144	mm	(最小)
	DB2	154.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	34.3	mm
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	2480	g	重量
型号	型号	HR32021XJ		-
外形尺寸	SD	105	mm	内径
	D	160	mm	外径
	T	35.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度

NSK HR32021XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/91986bc4.html>

