

NTN 562010参数

| | | | | |
|--------|------|-------|--------|------|
| 主要尺寸 | SD | 50 | mm | - |
| | D | 80 | mm | 外径 |
| | T1 | 38 | mm | 宽度 |
| | C | 19 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 0.6 | mm | (最小) |
| | 型号 | ORDER | 562010 | |
| 基本额定载荷 | CA | 26800 | N | 动载荷 |
| | COA | 74000 | N | 静载荷 |
| | CAF | 2 730 | kgf | 动载荷 |
| | COAF | 7 550 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 5 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 6 700 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | J | 70.0 | mm | - |
| | EW | 72.5 | mm | - |
| 重量 | MASS | 590 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 61.5 | mm | (最小) |
| | DA | 75.5 | mm | (最大) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |
| | R1AS | 0.6 | mm | (最大) |

NTN 562010图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9359112e.html>

