

NSK HR33113J参数

极限转速	L0	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	76	mm	(最小)
	DB1	73	mm	(最大)
	DA2	101	mm	(最大)
	DA3	96	mm	(最小)
	DB2	106.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	26.0	mm
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.85		系数
重量	MASS	1320	g	重量
型号	型号	HR33113J		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	34.00	mm	宽度
	B	34.0	mm	宽度
	C	26.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	148000	N
COR1		218000	N	静载荷
CR2		15100	kgf	动载荷
COR2		22200	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑

NSK HR33113J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/96de5901.html>

