

### NACHI H-E32008J参数

|        |              |       |       |      |
|--------|--------------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 40    | mm    | 内径   |
|        | D            | 68    | mm    | 外径   |
|        | B            | 19    | mm    | 宽度   |
|        | T            | 19    | mm    | 宽度   |
|        | C            | 14.5  | mm    | 宽度   |
|        | r            | 1~1.6 | mm    | 径向   |
|        | r            | 1~2.5 | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a     | 3.9   | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 45.5  | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 46    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 60    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 65    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 4     | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 4.5   | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 1     | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 1     | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 282   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 53500 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 71400 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 5600  | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 7400  | r/min | 油润滑  |

### NACHI H-E32008J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/98042f8c.html>

