

NSK HR32920J参数

型号	型号	HR32920J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	117000	N
COR1		205000	N	静载荷
CR2		12000	kgf	动载荷
COR2		20900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	111	mm	(最小)
	DB1	109	mm	(最大)
	DA2	132	mm	(最大)
	DA3	132	mm	(最小)
	DB2	134.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	24.2	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	1180	g	重量

NSK HR32920J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/98b853df.html>

