

NTN 32236U参数

主要尺寸	SD	180	mm	-
	D	320	mm	外径
	T	91.00	mm	宽度
	B	86.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32236U	
基本额定载荷	CR	1030000	N	动载荷
	COR	1690000	N	静载荷
	CRF	105 000	kgf	动载荷
	CORF	172 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 100	r/min	脂润滑
	LSO	1 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GD		-
作用点	A	77.5	mm	-
重量	MASS	30700	g	重量
安装尺寸	DA1	202	mm	(最小)
	DB1	204	mm	(最大)
	DA	302	mm	(最大)
	DA2	267	mm	(最小)
	DB	305		-
	SA	10	mm	(最小)
	SB	20	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
R1AS	3	mm	(最大)	
常数	E	0.45		-
轴向载荷系数	Y2	1.33		-
	Y0	0.73		-

NTN 32236U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9a697db9.html>

