

### NACHI H-M86649R/H-M86610参数

|        |            |        |       |      |
|--------|------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d          | 30.163 | mm    | 内径   |
|        | D          | 64.292 | mm    | 外径   |
|        | T          | 21.433 | mm    | 宽度   |
|        | B          | 21.433 | mm    | 宽度   |
|        | C          | 16.67  | mm    | 宽度   |
|        | r1(min)    | 1.57~  | mm    | 径向   |
|        | r1(min)    | 1.57~  | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.57~  | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.57~  | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a          | 3.4    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)    | 41     | mm    | (最小) |
|        | db(max)    | 38     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)    | 54     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)    | 61     | mm    | (最小) |
|        | r1a(max)   | 1.57   | mm    | (最大) |
|        | r2a(max)   | 1.57   | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass(Cone) | 213    | g     | 内圈   |
|        | Mass(Cup)  | 127    | g     | 外圈   |
| 基本额定载荷 | Cr         | 55200  | N     | 动载荷  |
|        | Cor        | 70700  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease     | 6400   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil        | 8500   | r/min | 油润滑  |

### NACHI H-M86649R/H-M86610图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9b2b7a4b.html>

