

TIMKEN 246X/242参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	246X		内圈
	Cup (Outer)	242		外圈
额定载荷	d	22.225	mm	内径
	D	61.9989	mm	外径
	T	17.9832	mm	宽度
	C1	48040.8	N	一百万转动态径向载荷
	C90	12499.5	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	5159.94	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	49375.3	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	2.42		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.24		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.48		系数
几何结构系数	Cg	0.0509		几何系数
尺寸	B	18.9992	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	34.544	mm	轴肩直径
	da	29.972	mm	轴肩直径
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	16.002	mm	外圈宽度
	r	2.032	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	55.118	mm	轴承座挡肩直径
	Da	56.896	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.096	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	285.76	g	-

TIMKEN 246X/242图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d057953.html>

