

## NSK HR32009XJ参数

安装尺寸	DB2	72.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.6	mm	作用点位置
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.84		系数
重量	MASS	354	g	重量
型号	型号	HR32009XJ		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	75	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	15.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	60000	N	动载荷
	COR1	83000	N	静载荷
	CR2	6150	kgf	动载荷
	COR2	8450	kgf	静载荷
极限转速	LG	4500	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	54	mm	(最小)
	DB1	51	mm	(最大)
	DA2	69	mm	(最大)
	DA3	67	mm	(最小)

## NSK HR32009XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9d6ef2c5.html>

