

NTN 4T-30306CA参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	72	mm	外径
	T	20.75	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30306CA	
基本额定载荷	CR	58500	N	动载荷
	COR	58500	N	静载荷
	CRF	6 000	kgf	动载荷
	CORF	5 950	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LSO	7 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	17.5	mm	-
重量	MASS	400	g	重量
安装尺寸	DA1	38.5	mm	(最小)
	DB1	39.5	mm	(最大)
	DA	63.5	mm	(最大)
	DA2	57	mm	(最小)
	DB	67		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.47		-
轴向载荷系数	Y2	1.27		-
	Y0	0.7		-

NTN 4T-30306CA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a2b6529b.html>

