

## NSK HR30308J参数

轴向载荷系数	Y0	0.96		系数
重量	MASS	758	g	重量
外形尺寸	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	90500	N	动载荷
	COR1	101000	N	静载荷
	CR2	9250	kgf	动载荷
	COR2	10300	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	5600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	52	mm	(最小)
	DB1	52	mm	(最大)
	DA2	81	mm	(最大)
	DA3	76	mm	(最小)
	DB2	82.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.5	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
型号	型号	HR30308J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径

## NSK HR30308J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a75cbdbb.html>

