

## NTN 4T-32012X参数

|        |      |        |           |      |
|--------|------|--------|-----------|------|
| 主要尺寸   | SD   | 60     | mm        | -    |
|        | D    | 95     | mm        | 外径   |
|        | T    | 23.00  | mm        | 宽度   |
|        | B    | 23.0   | mm        | 宽度   |
|        | C    | 17.5   | mm        | 宽度   |
|        | R    | 1.5    | mm        | (最小) |
|        | R1   | 1.5    | mm        | (最小) |
|        | 型号   | ORDER  | 4T-32012X |      |
| 基本额定载荷 | CR   | 82000  | N         | 动载荷  |
|        | COR  | 123000 | N         | 静载荷  |
|        | CRF  | 8 350  | kgf       | 动载荷  |
|        | CORF | 12 500 | kgf       | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG  | 3 700  | r/min     | 脂润滑  |
|        | LSO  | 4 900  | r/min     | 油润滑  |
| ISO的尺寸 | ISO  | 4CC    |           | -    |
| 作用点    | A    | 21.0   | mm        | -    |
| 重量     | MASS | 580    | g         | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1  | 68.5   | mm        | (最小) |
|        | DB1  | 67     | mm        | (最大) |
|        | DA   | 86.5   | mm        | (最大) |
|        | DA2  | 85     | mm        | (最小) |
|        | DB   | 91     |           | -    |
|        | SA   | 4      | mm        | (最小) |
|        | SB   | 5.5    | mm        | (最小) |
|        | RAS  | 1.5    | mm        | (最大) |
| R1AS   | 1.5  | mm     | (最大)      |      |
| 常数     | E    | 0.43   |           | -    |
| 轴向载荷系数 | Y2   | 1.39   |           | -    |
|        | Y0   | 0.77   |           | -    |

## NTN 4T-32012X图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ab355e4c.html>

