

## NSK HR30217J参数

|        |      |          |         |         |
|--------|------|----------|---------|---------|
| 外形尺寸   | T    | 30.50    | mm      | 宽度      |
|        | B    | 28.0     | mm      | 宽度      |
|        | C    | 24.0     | mm      | 宽度      |
|        | R    | 2.5      | mm      | (最小)-内圈 |
|        | R1   | 2.0      | mm      | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1  | 184000   | N       | 动载荷     |
|        | COR1 | 233000   | N       | 静载荷     |
|        | CR2  | 18700    | kgf     | 动载荷     |
|        | COR2 | 23800    | kgf     | 静载荷     |
| 极限转速   | LG   | 2400     | 1/min   | 脂润滑     |
|        | LO   | 3200     | 1/min   | 油润滑     |
| 安装尺寸   | DA1  | 100      | mm      | (最小)    |
|        | DB1  | 97       | mm      | (最大)    |
|        | DA2  | 140      | mm      | (最大)    |
|        | DA3  | 133      | mm      | (最小)    |
|        | DB2  | 141.0    | mm      | (最小)    |
|        | SA   | 5.0      | mm      | (最小)    |
|        | SB   | 6.5      | mm      | (最小)    |
|        | RA   | 2.0      | mm      | (最大)-内圈 |
| RA1    | 2.0  | mm       | (最大)-外圈 |         |
| 作用点位置  | A    | 30.3     | mm      | 作用点位置   |
| 常数     | E    | 0.42     |         | 常数      |
| 轴向载荷系数 | Y1   | 1.40     |         | 系数      |
|        | Y0   | 0.79     |         | 系数      |
| 重量     | MASS | 2120     | g       | 重量      |
| 型号     | 型号   | HR30217J |         | -       |
| 外形尺寸   | SD   | 85       | mm      | 内径      |
|        | D    | 150      | mm      | 外径      |

## NSK HR30217J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ab9a3bae.html>

