

NACHI 54224U参数

| | | | | |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 120 | mm | 内径 |
| | d2 | 100 | mm | 内径 |
| | D | 170 | mm | 外径 |
| | T5 | 71.6 | mm | 宽度 |
| 尺寸 | T6 | 43.3 | mm | - |
| | T7 | 82 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | T8 | 48.5 | mm | 宽度 |
| | D2 | 145 | mm | - |
| 尺寸 | D3 | 175 | mm | - |
| | a | 15 | mm | - |
| | b | 15 | mm | - |
| | A1 | 58.5 | mm | - |
| | R | 125 | mm | - |
| | da(min) | 120 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | Da2(max) | 145 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 1 | mm | (最大) |
| | ral(max) | 1 | mm | (最大) |
| | Mass | 6360 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 152000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 470000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1200 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1800 | r/min | 油润滑 |

NACHI 54224U图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ac35c5d8.html>

