

FAG 32008-XA参数

尺寸	$r_{1, 2 \text{ min}}$	1	mm	-
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	1	mm	-
	$r_{a \text{ max}}$	1	mm	-
	$r_{b \text{ max}}$	1	mm	-
重量	m	312	g	质量
基本额定载荷	C_r	53000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	71000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.38		-
	Y	1.58		-
	Y_0	0.87		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	8300	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	10600	r/min	极限转速
参考转速	n_B	6200	r/min	参考速度
说明		T3CD040		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	40	mm	-
	D	68	mm	-
	T	19	mm	-
	a	15	mm	-
	B	19	mm	-
	C	14.5	mm	-
	$C_{a \text{ min}}$	4	mm	-
	$C_{b \text{ min}}$	4.5	mm	-
	$D_{a \text{ max}}$	62	mm	-
	$D_{a \text{ min}}$	60	mm	-
	$D_{b \text{ min}}$	65	mm	-
	d_1	55	mm	-
	$d_{a \text{ max}}$	46	mm	-

FAG 32008-XA图片

