

## NTN 33214U参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33214U	
基本额定载荷	CR	201000	N	动载荷
	COR	282000	N	静载荷
	CRF	20 500	kgf	动载荷
	CORF	28 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 900	r/min	脂润滑
	LSO	3 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EE		-
作用点	A	31.0	mm	-
重量	MASS	2100	g	重量
安装尺寸	DA1	80	mm	(最小)
	DB1	79	mm	(最大)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DA2	107	mm	(最小)
	DB	120		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.41		-
轴向载荷系数	Y2	1.47		-
	Y0	0.81		-

## NTN 33214U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ad46964c.html>

