

TIMKEN 15112/15244参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	15112		内圈	
	Cup (Outer)	15244		外圈	
尺寸	d	28.575	mm	内径	
	D	61.9989	mm	外径	
	T	20.6502	mm	宽度	
	额定载荷	C1	60051	N	一百万转动态径向载荷
		C90	15524.3	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	9296.78	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0	53823.5	N	静态额定载荷		
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.67		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.35		系数	
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.71		系数	
几何结构系数	Cg	0.0606		几何系数	
尺寸	B	20.6375	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	39.878	mm	轴肩直径	
	da	34.036	mm	轴肩直径	
	Aa	1.27	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	15.875	mm	外圈宽度	
	r	1.27	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	55.118	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	57.912	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-5.842	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	281.23	g	-

TIMKEN 15112/15244图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ae44a2a9.html>

