

NTN 7221参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 主要尺寸 | SD | 105 | mm | - |
| | D | 190 | mm | - |
| | B | 36 | mm | 宽度 |
| | R | 2.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.10 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 7221 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 157000 | N | 动载荷 |
| | COR | 142000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 16 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 14 400 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 3 700 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 5 000 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 60.500 | mm | - |
| 重量 | MASS | 3790 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | B2 | 72 | mm | 宽度 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 254000 | N | 动载荷(双列) |
| | COR1 | 283000 | N | 静载荷(双列) |
| | CRF1 | 25 900 | kgf | 动载荷(双列) |
| | CORF1 | 28 900 | kgf | 静载荷(双列) |
| 极限转速 | LSG1 | 3 000 | r/min | 脂润滑(双列) |
| | LSO1 | 4 000 | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸 | DA1 | 117 | mm | (最小) |
| | DB1 | 112 | mm | (最小) |
| | DA | 178 | mm | (最大) |
| | DB11 | 183 | mm | (最大) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| | R1AS | 1 | mm | (最大) |

NTN 7221图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/afac2b76.html>

