

NSK 32926参数

轴向载荷系数	Y0	0.92		系数
重量	MASS	2250	g	重量
安装尺寸	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	34.7	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
型号	型号	32926		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	167000	N
	COR1	281000	N	静载荷
	CR2	17000	kgf	动载荷
	COR2	28600	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	142	mm	(最小)
	DB1	141	mm	(最大)
	DA2	171	mm	(最大)
	DA3	168	mm	(最小)
	DB2	175.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)

NSK 32926图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b0bbbb45.html>

