

### TIMKEN 43117/43319D参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TD0		-
尺寸	Cone (Inner)	43117		内圈
	Cup (Outer)	43319D		外圈
额定载荷	d	29.9872	mm	内径
	D	80.9625	mm	外径
	T	55.5625	mm	宽度
	C1	135226	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	35052	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	20106	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	22997.3	N	九千万转动态轴向载荷
几何结构系数	C0	76064.6	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.87		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.67		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan(\text{contact angle})$	1.01		系数
	Cg	0.0774		几何系数
尺寸	B	24.0741	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	44.45	mm	轴肩直径
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	a	-2.032	mm	有效中心位置
	C	39.6875	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
重量	Assembly Weight	1306.35	g	-

### TIMKEN 43117/43319D图片





图1：  
带有润滑孔和润滑槽  
的D后缀外圈



CD外圈的定位销

图2：  
带有润滑孔和润滑槽的  
CD后缀外圈。其中一个  
润滑孔设计为沉头孔，便  
于安装定位销。



DC 外圈的定位销

图3：  
DC 外圈带一个润滑孔，设计为沉头孔形式，便于安装定位销。



参考资料：<http://www.sozhou.com/p/b24d4b07.html>

