

### NACHI H-14137A/H-14276参数

|        |            |        |       |      |
|--------|------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d          | 34.925 | mm    | 内径   |
|        | D          | 69.012 | mm    | 外径   |
|        | T          | 19.845 | mm    | 宽度   |
|        | B          | 19.583 | mm    | 宽度   |
|        | C          | 15.875 | mm    | 宽度   |
|        | r1(min)    | 1.6~   | mm    | 径向   |
|        | r1(min)    | 1.6~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.2~   | mm    | 径向   |
|        | r2(min)    | 1.2~   | mm    | 径向   |
| 载荷中心   | a          | 4.4    | mm    | 载荷中心 |
| 安装尺寸   | da(min)    | 42     | mm    | (最小) |
|        | db(max)    | 40     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)    | 60     | mm    | (最小) |
|        | Db(min)    | 63     | mm    | (最小) |
|        | r1a(max)   | 1.6    | mm    | (最大) |
|        | r2a(max)   | 1.2    | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass(Cone) | 189    | g     | 内圈   |
|        | Mass(Cup)  | 134    | g     | 外圈   |
| 基本额定载荷 | Cr         | 46100  | N     | 动载荷  |
|        | Cor        | 55000  | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease     | 5900   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil        | 7800   | r/min | 油润滑  |

### NACHI H-14137A/H-14276图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b5675b0d.html>

