

NSK HR31326J参数

基本额定载荷	COR2	83500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	L0	1700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	174	mm	(最小)
	DB1	159	mm	(最大)
	DA2	262	mm	(最大)
	DA3	220	mm	(最小)
	DB2	261.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	28.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	87.1	mm
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	18800	g	重量
型号	型号	HR31326J		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	280	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	66.0	mm	宽度
	C	44.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	625000	N
COR1		820000	N	静载荷
CR2		63500	kgf	动载荷

NSK HR31326J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b6a00571.html>

