

NSK HR33017J参数

型号	型号	HR33017J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	29.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	180000	N
COR1		305000	N	静载荷
CR2		18400	kgf	动载荷
COR2		31000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	94	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	117	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	26.5	mm	作用点位置
常数	E	0.29		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	1750	g	重量

NSK HR33017J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b78da940.html>

