

NSK HR322/32参数

型号	型号	HR322/32		-
外形尺寸	SD	32	mm	内径
	D	65	mm	外径
	T	22.25	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	56000	N
COR1		65000	N	静载荷
CR2		5700	kgf	动载荷
COR2		6650	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	54	mm	(最小)
	DB2	61.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.9	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	336	g	重量

NSK HR322/32图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b944baff.html>

