

## NSK HR303/28C参数

外形尺寸	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	49500	N	动载荷
	COR1	50500	N	静载荷
	CR2	5000	kgf	动载荷
	COR2	5150	kgf	静载荷
	极限转速	LG	5600	1/min
	L0	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	57	mm	(最小)
	DB2	63.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	17.4	mm
常数	E	0.52		常数
轴向载荷系数	Y1	1.20		系数
	Y0	0.64		系数
重量	MASS	335	g	重量
型号	型号	HR303/28C		-
外形尺寸	SD	28	mm	内径
	D	68	mm	外径
	T	19.75	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈

## NSK HR303/28C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bdd13d55.html>

