

NSK HR30222J参数

外形尺寸	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	315000	N	动载荷
	COR1	420000	N	静载荷
	CR2	32000	kgf	动载荷
	COR2	43000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	128	mm	(最小)
	DB1	129	mm	(最大)
	DA2	188	mm	(最大)
	DA3	175	mm	(最小)
	DB2	187.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	40.1	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	5280	g	重量
型号	型号	HR30222J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	41.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	32.0	mm	宽度

NSK HR30222J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bf95c3d8.html>

