

NTN 32911XU参数

主要尺寸	SD	55	mm	-
	D	80	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32911XU	
基本额定载荷	CR	44500	N	动载荷
	COR	73500	N	静载荷
	CRF	4 550	kgf	动载荷
	CORF	7 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 300	r/min	脂润滑
	LSO	5 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2BC		-
作用点	A	14.5	mm	-
重量	MASS	270	g	重量
安装尺寸	DA1	60.5	mm	(最小)
	DB1	60.5	mm	(最大)
	DA	74.5	mm	(最大)
	DA2	70.5	mm	(最小)
	DB	76.5		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.31		-
轴向载荷系数	Y2	1.94		-
	Y0	1.07		-

NTN 32911XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c00fb92c.html>

