



## TIMKEN 71426D/71753参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TDI		-
轴承型号	Cone (Inner)	71426D		内圈
	Cup (Outer)	71753		外圈
尺寸	d	107.95	mm	内径
	D	191.976	mm	外径
	T	98.425	mm	宽度
额定载荷	C1	631647	N	一百万转动态径向载荷
	C90 (2)	164139	N	九千万转双列轴承动态径向载荷
	C90 (1)	94302.3	N	九千万转单列轴承动态径向载荷
	Ca90	67168.1	N	九千万转动态轴向载荷
	C0	542683	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.40		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.42		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.62		系数
	$Y1 = 0.45 / \tan$ (contact angle)	1.62		系数
几何结构系数	Cg	0.1156		几何系数
尺寸	B	101.6	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	da	121.92	mm	轴肩直径
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	34.925	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Cup Back Face Backing Diameter	171.958	mm	轴承座挡肩直径
	a	-18.796	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	11729.90	g	-

TIMKEN 71426D/71753图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c0196ebd.html>

