

NSK HR32320J参数

型号	型号	HR32320J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	215	mm	外径
	T	77.50	mm	宽度
	B	73.0	mm	宽度
	C	60.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	565000	N
COR1		755000	N	静载荷
CR2		57500	kgf	动载荷
COR2		77000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	125	mm	(最小)
	DB1	125	mm	(最大)
	DA2	201	mm	(最大)
	DA3	178	mm	(最小)
	DB2	200.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	17.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	53.2	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	12700	g	重量

NSK HR32320J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c1bfff37.html>

