

## NSK NU322EM参数

|        |      |           |       |      |
|--------|------|-----------|-------|------|
| 型号     | 型号   | NU322EM   |       | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 110       | mm    | 内径   |
|        | D    | 240       | mm    | 外径   |
|        | B    | 50        | mm    | 宽度   |
|        | R    | 3.0       | mm    | (最小) |
|        | R1   | 3.0       | mm    | (最小) |
|        | FW   | 143.0     | mm    | -    |
|        | EW   | 0.0       | mm    | -    |
| 基本额定载荷 | CR1  | 450000    | N     | 动载荷  |
|        | COR1 | 525000    | N     | 静载荷  |
|        | CR2  | 46000     | kgf   | 动载荷  |
|        | COR2 | 53500     | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LG   | 2600      | 1/min | 脂润滑  |
|        | LO   | 3000      | 1/min | 油润滑  |
| 安装尺寸   | DA1  | 123.0     | mm    | (最小) |
|        | DBB1 | 123.00000 | mm    | (最小) |
|        | DBB2 | 139       | mm    | (最大) |
|        | DC   | 145       | mm    | (最小) |
|        | DD1  | 158       | mm    | (最小) |
|        | DA2  | 227.0     | mm    | (最大) |
|        | DB1  | 0.0       | mm    | (最小) |
|        | DB2  | 0.0       | mm    | (最小) |
|        | RA   | 2.5       | mm    | (最大) |
|        | RB   | 2.5       | mm    | (最大) |
| 重量     | MASS | 11800     | g     | 重量   |

## NSK NU322EM图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c3f33f36.html>

