

NSK HR30326J参数

安装尺寸	DA2	262	mm	(最大)
	DA3	241	mm	(最小)
	DB2	255.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	52.7	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	17200	g	重量
型号	型号	HR30326J		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	280	mm	外径
	T	63.75	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度
	C	49.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	650000	N
COR1		820000	N	静载荷
CR2		66000	kgf	动载荷
COR2		83500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	LO	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	157	mm	(最小)
	DB1	166	mm	(最大)

NSK HR30326J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c5dff4bc.html>

