

NSK 32960参数

安装尺寸	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	79.3	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	30500	g	重量
型号	型号	32960		-
外形尺寸	SD	300	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	895000	N	动载荷
	COR1	1820000	N	静载荷
	CR2	91000	kgf	动载荷
	COR2	186000	kgf	静载荷
极限转速	LG	710	1/min	脂润滑
	LO	950	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	321	mm	(最小)
	DB1	326	mm	(最大)
	DA2	406	mm	(最大)
	DA3	386	mm	(最小)
	DB2	405.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)

NSK 32960图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c659f247.html>

