

NTN 4T-32203参数

主要尺寸	SD	17	mm	-
	D	40	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32203	
基本额定载荷	CR	27300	N	动载荷
	COR	28300	N	静载荷
	CRF	2 790	kgf	动载荷
	CORF	2 880	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 900	r/min	脂润滑
	LSO	13 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DD		-
作用点	A	11.5	mm	-
重量	MASS	100	g	重量
安装尺寸	DA1	22.5	mm	(最小)
	DB1	23	mm	(最大)
	DA	34.5	mm	(最大)
	DA2	33	mm	(最小)
	DB	37		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
R1AS	1	mm	(最大)	
常数	E	0.31		-
轴向载荷系数	Y2	1.92		-
	Y0	1.06		-

NTN 4T-32203图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c6940f09.html>

