

## NSK HR30215J参数

外形尺寸	D	130	mm	外径
	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	143000	N	动载荷
	COR1	182000	N	静载荷
	CR2	14600	kgf	动载荷
	COR2	18500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	87	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	115	mm	(最小)
	DB2	124.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	27.0	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	1430	g	重量
型号	型号	HR30215J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径

## NSK HR30215J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c737c6c4.html>

