

## NSK HR32960J参数

型号	型号	HR32960J		-
外形尺寸	SD	300	mm	内径
	D	420	mm	外径
	T	76.00	mm	宽度
	B	76.0	mm	宽度
	C	57.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1010000	N
COR1		2100000	N	静载荷
CR2		103000	kgf	动载荷
COR2		214000	kgf	静载荷
极限转速	LG	710	1/min	脂润滑
	LO	950	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	321	mm	(最小)
	DB1	324	mm	(最大)
	DA2	406	mm	(最大)
	DA3	387	mm	(最小)
	DB2	405.0	mm	(最小)
	SA	13.0	mm	(最小)
	SB	19.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	79.9	mm	作用点位置
常数	E	0.39		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.84		系数
重量	MASS	31400	g	重量

## NSK HR32960J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c7fb560a.html>

