

## NSK HR30328J参数

安装尺寸	DA1	167	mm	(最小)
	DB1	177	mm	(最大)
	DA2	282	mm	(最大)
	DA3	256	mm	(最小)
	DB2	273.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	55.7	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	21100	g	重量
型号	型号	HR30328J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	300	mm	外径
	T	67.75	mm	宽度
	B	62.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	740000	N	动载荷
	COR1	945000	N	静载荷
	CR2	75500	kgf	动载荷
	COR2	96500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	L0	1700	1/min	油润滑

## NSK HR30328J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c9c04a8b.html>

