

NSK HR30317J参数

型号	型号	HR30317J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	44.50	mm	宽度
	B	41.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	310000	N
COR1		375000	N	静载荷
CR2		31500	kgf	动载荷
COR2		38000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	106	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA2	166	mm	(最大)
	DA3	157	mm	(最小)
	DB2	167.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	35.7	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	5080	g	重量

NSK HR30317J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/caa787a0.html>

