

FAG 32222-A参数

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 尺寸 | d | 110 | mm | - | |
| | D | 200 | mm | - | |
| | T | 56 | mm | - | |
| | a | 46 | mm | - | |
| | B | 53 | mm | - | |
| | C | 46 | mm | - | |
| | C _{a min} | 6 | mm | - | |
| | C _{b min} | 10 | mm | - | |
| | D _{a max} | 188 | mm | - | |
| | D _{a min} | 170 | mm | - | |
| | D _{b min} | 190 | mm | - | |
| | d ₁ | 153.5 | mm | - | |
| | d _{a max} | 126 | mm | - | |
| | d _{b min} | 122 | mm | - | |
| | r _{1, 2 min} | 3 | mm | - | |
| | r _{3, 4 min} | 2.5 | mm | - | |
| | r _{a max} | 3 | mm | - | |
| | r _{b max} | 2.5 | mm | - | |
| | 重量 | m | 7320 | g | 质量 |
| | 基本额定载荷 | C _r | 410000 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0r} | | 590000 | N | 基本额定静载荷, 径向 | |
| 计算系数 | e | 0.42 | | - | |
| | Y | 1.43 | | - | |
| | Y ₀ | 0.79 | | - | |
| 疲劳极限载荷 | C _{ur} | 66000 | N | 疲劳极限载荷, 径向 | |
| 极限转速 | n _G | 3450 | r/min | 极限转速 | |
| 参考转速 | n _B | 2380 | r/min | 参考速度 | |

FAG 32222-A图片

