

## NSK 7201BDT参数

|        |      |         |       |       |
|--------|------|---------|-------|-------|
| 基本额定载荷 | CR2  | 1230    | kgf   | 动载荷   |
|        | COR2 | 765     | kgf   | 静载荷   |
| 极限转速   | LG   | 15000   | 1/min | 脂润滑   |
|        | LO   | 20000   | 1/min | 油润滑   |
| 作用点位置  | A    | 0.0     | mm    | 作用点位置 |
| 安装尺寸   | DA1  | 17.0    | mm    | (最小)  |
|        | DA2  | 27.0    | mm    | (最大)  |
|        | RA   | 0.6     | mm    | (最大)  |
| 型号     | 型号   | 7201BDT |       | -     |
| 外形尺寸   | SD   | 12      | mm    | 内径    |
|        | D    | 32      | mm    | 外径    |
|        | B    | 10      | mm    | 宽度    |
|        | R    | 0.6     | mm    | (最小)  |
|        | R1   | 0.30    | mm    | (最小)  |
| 基本额定载荷 | CR1  | 12100   | N     | 动载荷   |
|        | COR1 | 7500    | N     | 静载荷   |

## NSK 7201BDT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cee1510b.html>

