

NSK HR30330J参数

作用点位置	A	60.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	25000	g	重量
型号	型号	HR30330J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	72.00	mm	宽度
	B	65.0	mm	宽度
	C	55.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	825000	N
COR1		1060000	N	静载荷
CR2		84500	kgf	动载荷
COR2		108000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	177	mm	(最小)
	DB1	190	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	276	mm	(最小)
	DB2	292.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	

NSK HR30330J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0ff6730.html>

