

NSK HR32316J参数

外形尺寸	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	385000	N	动载荷
	COR1	505000	N	静载荷
	CR2	39000	kgf	动载荷
	COR2	51500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	101	mm	(最小)
	DB1	98	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	143	mm	(最小)
	DB2	159.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	41.3	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	6350	g	重量
型号	型号	HR32316J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	61.50	mm	宽度
	B	58.0	mm	宽度

NSK HR32316J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d40c9654.html>

