

## NSK HR30310DJ参数

安装尺寸	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	34.2	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	1260	g	重量
型号	型号	HR30310DJ		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	29.25	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	114000	N
	COR1	132000	N	静载荷
	CR2	11700	kgf	动载荷
	COR2	13400	kgf	静载荷
极限转速	LG	3200	1/min	脂润滑
	LO	4300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	70	mm	(最小)
	DB1	62	mm	(最大)
	DA2	100	mm	(最大)
	DA3	87	mm	(最小)
	DB2	105.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)

## NSK HR30310DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d4ac5b87.html>

