

## NSK HR30318J参数

型号	型号	HR30318J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	46.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	345000	N
COR1		425000	N	静载荷
CR2		35500	kgf	动载荷
COR2		43000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	111	mm	(最小)
	DB1	114	mm	(最大)
	DA2	176	mm	(最大)
	DA3	176	mm	(最小)
	DB2	176.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	37.3	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	5910	g	重量

## NSK HR30318J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d6e97fae.html>

