

## NSK HR33114J参数

型号	型号	HR33114J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	37.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	177000	N
COR1		262000	N	静载荷
CR2		18100	kgf	动载荷
COR2		26700	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	82	mm	(最小)
	DB1	79	mm	(最大)
	DA2	111	mm	(最大)
	DA3	104	mm	(最小)
	DB2	115.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	27.9	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.87		系数
重量	MASS	1710	g	重量

## NSK HR33114J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d74d912d.html>

