

NTN 4T-30214参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	26.25	mm	宽度
	B	24.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30214	
基本额定载荷	CR	131000	N	动载荷
	COR	162000	N	静载荷
	CRF	13 400	kgf	动载荷
	CORF	16 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 900	r/min	脂润滑
	LSO	3 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EB		-
作用点	A	25.5	mm	-
重量	MASS	1260	g	重量
安装尺寸	DA1	80	mm	(最小)
	DB1	81	mm	(最大)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DA2	110	mm	(最小)
	DB	118		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 4T-30214图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d7bcec99.html>

