

## NTN 30230U参数

主要尺寸	SD	150	mm	-
	D	270	mm	外径
	T	49.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30230U	
基本额定载荷	CR	450000	N	动载荷
	COR	605000	N	静载荷
	CRF	46 000	kgf	动载荷
	CORF	61 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 300	r/min	脂润滑
	LSO	1 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4GB		-
作用点	A	51.5	mm	-
重量	MASS	11200	g	重量
安装尺寸	DA1	168	mm	(最小)
	DB1	175	mm	(最大)
	DA	256	mm	(最大)
	DA2	234	mm	(最小)
	DB	255		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	11	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

## NTN 30230U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/da7ff53b.html>

