

FAG 32216-A参数

尺寸	$r_{1, 2 \text{ min}}$	2.5	mm	-
	$r_{3, 4 \text{ min}}$	2	mm	-
	$r_{a \text{ max}}$	2.5	mm	-
	$r_{b \text{ max}}$	2	mm	-
重量	m	2150	g	质量
基本额定载荷	C_r	197000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	260000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.42		-
	Y	1.43		-
	Y_0	0.79		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	31000	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	5000	r/min	极限转速
参考转速	n_B	3050	r/min	参考速度
说明		T3EC080		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d	80	mm	-
	D	140	mm	-
	T	35.25	mm	-
	a	31	mm	-
	B	33	mm	-
	C	28	mm	-
	$C_{a \text{ min}}$	5	mm	-
	$C_{b \text{ min}}$	7	mm	-
	$D_{a \text{ max}}$	130	mm	-
	$D_{a \text{ min}}$	122	mm	-
	$D_{b \text{ min}}$	134	mm	-
	d_1	107.5	mm	-
	$d_{a \text{ max}}$	90	mm	-

FAG 32216-A图片

