

NSK HR30320J参数

安装尺寸	DA3	185	mm	(最小)
	DB2	197.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	12.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	41.1	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	8410	g	重量
型号	型号	HR30320J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	215	mm	外径
	T	51.50	mm	宽度
	B	47.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	425000	N	动载荷
	COR1	525000	N	静载荷
	CR2	43000	kgf	动载荷
	COR2	53500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	121	mm	(最小)
	DB1	128	mm	(最大)
	DA2	201	mm	(最大)

NSK HR30320J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de7fdd37.html>

