

NACHI 7030DF参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 150 | mm | 内径 |
| | D | 225 | mm | 外径 |
| | B | 35 | mm | 宽度 |
| | r | 2.1~4 | mm | 轴向 |
| | r | 2.1~6.5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1.1~2.5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1.1~4 | mm | 轴向 |
| | 载荷中心 | a | 36.6 | mm |
| 安装尺寸 | da1(min) | 159 | mm | (最小) |
| | da2(min) | 159 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 216 | mm | (最大) |
| | Da2(max) | 219 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 2 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 1 | mm | (最大) |
| | 重量 | Mass | 8840 | g |
| 基本额定载荷 | Cr | 222000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 305000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1800 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 2400 | r/min | 油润滑 |

NACHI 7030DF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/df002447.html>

